

SOUNDCADDY ONE

Die schnellste PA der Welt

Die Hochtoneinheit ist mit sechs Custom-Breitbandlautsprechern ausgestattet, die bereits bei ELEMENTS für guten Sound sorgen. Die Konstruktion der High-Unit bedient sich dabei des Linienstrahler-Prinzips, so dass SOUNDCADDY ONE alle positiven Eigenschaften eines Line- Arrays besitzt: homogene Frequenzabstrahlung und gleichmäßige Schalldruckverteilung über die gesamte zu beschallende Fläche. Das bedeutet, Ihre Zuschauer hören in der ersten Reihe genauso gut wie in der letzten. Den unteren Frequenzbereich versorgt ein völlig neu konstruierter, im Caddy untergebrachter Subwoofer mit drei 6"-Speakern.

Die Class-D-Endstufe leistet 600 Watt; damit ist SOUNDCADDY ONE für viele Situationen bestens gerüstet. In Schulen oder Behörden ohne fest installierte Lautsprecherlösungen fühlt sich das mobile Beschallungswunder ebenso wohl wie bei Vernissagen oder Modenschauen, in Autohäusern, Kirchen oder auf Konferenzen. Und selbstverständlich ist SOUNDCADDY ONE ein hervorragender Begleiter aller Entertainer, der die Auf- und Abbauzeiten radikal verkürzt, ohne dabei akustische Kompromisse einzugehen.

Facts & Features

- All-in-One System
- 600 Watt Class D Power
- integriertes 4-Kanal-Mischpult
- Moderne Linienstrahlertechnologie
- 3x 6" Tieftonlautsprecher
- 6x 3,5" Mittel-/Hochtonlautsprecher

SOUNDCADDY ONE



Modell	SOUNDCADDY ONE
Max SPL calculated	125 dB
Max SPL peak	125 dB
Max SPL	120 dB @10% THD
Ausgangsleistung	600W Class D
Systemendstufe	
Frequenzgang +/- 3 dB	49 Hz – 18 kHz
Frequenzgang -10 dB	42 Hz – 18 kHz
Anschlüsse	integriertes 4-Kanal-Mischpult
Basslautsprecher	3x 6"
Mittel-/Hochtonlautsprecher	6x 3,5"
Directivity	70° x 15°
Trennfrequenz Passivweiche	150 Hz, 12 dB/Oktave
Gehäuse	15 mm (5/8"), 13-fach (Birke)
Abmessungen (BxHxT)	27 x 102 x 34 cm 10-5/8" x 40-5/32 x 13-25/64
Gewicht	29 kg / 63,9lbs



Eingangsempfindlichkeit	
Mic In Kombibuchse	-32dBu @ 1kHz
Combi In XLR	-32dBu @ 1kHz
Monoklinke (Instrument)	-10dBu @ 1kHz
Line In links: Centerklick (Mono)	+10dBu @ 1kHz
Line In links: Max (Mono)	+4dBu @ 1kHz
Line In links: Centerklick (Stereo)	+4dBu @ 1kHz
Line In links: Max (Stereo)	+0dBu @ 1kHz
Line In rechts: Centerklick (Mono)	+10dBu @ 1kHz
Line In rechts: Max (Mono)	+4dBu @ 1kHz
Aux In: Cinchbuchse	+2dBu @ 1kHz
Aux In: 3,5 mm Klinkenbuchse	-13dBu @ 1kHz
Ausgangspegel Line Out XLR	+10dBu @ 1kHz
Ausgangspegel Rec Out	+10dBu @ 1kHz

SOUNDCADDY ONE

Transporthülle SOUNDCADDY ONE



Die maßgeschneiderte Schutzhülle ist im Lieferumfang des Systems enthalten. Die dick gepolsterte Hülle aus extrem reißfestem und wasserabweisendem Nylon ist die optimale Lösung für den sicheren Transport ihres Soundcaddy One. Außerdem bietet die seitlich angebrachte Tasche ausreichend Platz für Netzkabel und beispielsweise Mikrofon.